

МОДЕЛЬ POOLCLUB		INVERPAC09	INVERPAC11	INVERPAC14	INVERPAC16	INVERPAC20	INVERPAC25	INVERPAC30	INVERPAC35	INVERPAC25T	INVERPAC30T	INVERPAC35T	
Рекомендований об'єм басейну (з накриттям)	м²	10-26	12-35	16-60	18-66	28-85	58-120	65-132	78-156	58-120	65-132	78-156	
* Продуктивність при температурі повітря 28 °С, воді 28 °С, вологості 80%													
Потужність турбо нагріву	кВт	9	11	14	16	20	25	30	35	25	30	35	
Потужність Smart Heating	кВт	7	9	11	14	16	20	26	30	20	26	30	
Споживання енергії	кВт	1,45-0,21	1,74-0,14	2,18-0,18	2,5-0,2	3,17-0,24	4,12-0,29	4,84-0,37	5,83-0,5	4,12-0,29	4,84-0,37	5,83-0,5	
COP		16-6,7	16-6,7	16-6,7	16-6,7	16-6,7	16-6,7	16-6,6	16-6,6	16-6,7	16-6,6	16-6,6	
COP в режимі Turbo		6.2	6.3	6.4	6.4	6.3	6.3	6.2	6	6.3	6.2	6	
COP при потужності 50%.		10.2	10.3	10.4	10.4	10.3	10.3	10.3	10	10.3	10.3	10	
* Продуктивність при температурі повітря 15 °С, воді 26 °С, вологості 70%													
ТУРБО Теплова потужність	кВт	6.6	7.9	9.5	11.2	15	18	22	24	18	22	24	
SMART Нагрівальна потужність	кВт	5	6.6	7.9	9.5	11.2	15	18	22	15	18	22	
Споживання енергії	кВт	1,47-0,32	1,72-0,24	2,02-0,25	2,38-0,29	3,26-0,38	3,91-0,49	4,78-0,68	5,51-0,7	3,91-0,49	4,78-0,68	5,51-0,7	
COP		7.9-5	8,0-5	8,0-5	8,0-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	8.2-5	
COP в режимі Turbo		4.50	4.50	4.60	4.60	4.50	4.50	4.50	4.35	4.60	4.50	4.35	
COP при потужності 50%.		6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.2	6.8	6.7	6.2	
* Загальні дані													
Компресорний тип		Інверторний компресор											
Напруга	В	220-240 В/50 Гц або 60 Гц/1 фаза							380-415В/50Гц/3Ф				
Номинальний струм	А	4.6	5.9	7.2	9.2	10.5	13.2	17.0	23.0	5.9	7.0	8.1	
Максимальний струм	А	6.5	7.8	9.7	11.1	14.1	18.3	21.5	25.9	7.2	8.8	10.5	
Мінімальний запобіжник	А	10	12	15	16	22	28	32	38	11	13	16	
Рекомендований потік води	м3/ год	2.5	3.0	3.7	4.0	5.0	6.0	8.0	10,0	6.0	8.0	10,0	
Падіння тиску води	Кпа	12	12	14	15	15	18	20	25	18	20	25	
Теплообмінник		Твіст-титанова трубка з ПВХ											
Підключення до води	мм	50											
Кількість вентиляторів		1						2		1	2		
Тип вентиляції		Горизонтальний											
Рівень шуму (10 м)	дБ(А)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Рівень шуму (1 м)	дБ(А)	38-50	39-51	40-52	40-54	40-54	41-56	42-60	42-60	41-56	42-60	42-60	
* Розмір/ Вага													
Вага нетто	кг	56	68	73	78	98	117	128	130	117	128	130	
Вага брутто	кг	68	73	78	83	113	135	146	148	135	146	148	
Чистий розмір	мм	862*389*590	989*405*690	989*405*690	989*405*690	1078*396*890	1078*396*890	1043*438*1295	1043*438*1295	1078*396*890	1043*438*1295	1043*438*1295	
Розмір упаковки	мм	930*425*735	1060*440*835	1060*440*835	1060*440*835	1145*490*1035	1145*490*1035	1150*480*1440	1150*480*1440	1145*490*1035	1150*480*1440	1150*480*1440	