




FICHE DE MONTAGE

Conseils de pose : Prévoir

	- Du ciment colle extérieur
	- Du matériel de calage
	- Un peigne à encoller

Il est conseillé de poser la fontaine sur une dalle de béton ou sur sol stabilisé,

Montage :

- **Prévoir une arrivée d'eau à 62cm du sol et une évacuation d'eau à 19cm du mur.**



Bonde à 19cm du mur, centrée dans le bac (20.5cm)



- **Poser la grille dans le bac, retourner celui-ci , faire passer la vis dans la grille, visser la partie avec le joint par-dessous : la bonde est prête à être reçue par votre tuyau d'évacuation (prévoir un pvc de 40mm femelle)**
- **Poser le bac bien centré par rapport à l'arrivée d'eau et l'évacuation.**
- **Raccorder l'évacuation puis sceller le socle avec du ciment colle.**
- **Poser le fronton et raccorder l'arrivée d'eau avec le manchon incrusté au fronton, puis sceller avec du ciment colle.**
- **Visser le robinet en laiton (ne pas oublier de faire l'étanchéité)**
- **Laisser sécher le temps préconisé sur la notice du ciment colle avant de mettre en eau.**

Recommandations :

- *Entretien finition Pierre Vieille ou gris* : Pour une meilleure durabilité des produits, il est conseillé de renouveler un traitement hydrofuge tous les 3 ans. Un nettoyage et un lavage au jet d'eau sont recommandés (pas de nettoyage haute pression).